




cristal
led • inox

01

APRESENTAÇÃO

01

APRESENTAÇÃO



RALO DE FUNDO REDONDO DE ENCAIXE

O único ralo de fundo de ENCAIXE do mercado que atende às exigências de segurança da normativa ANBT NBR 10339-2018. Encaixes disponíveis para tubos de PVC de 50mm, 60mm, 75mm, 85mm e 110m.

Disponível no tamanho: Ø200 mm

Nossos ralos de fundo contam com a mais nova tecnologia em segurança para banhistas, eles contam com sistema de anti-turbilhão, anti-aprisionamento e difusor para estabilização do fluxo da água, se tornando mais seguro para os banhistas que se aproximarem do mesmo, evitando aprisionamento de cabelo e membros do corpo.


A large, stylized blue number '02' is positioned in the background, with the word 'DIMENSÕES' overlaid on it.

DIMENSÕES

02

DIMENSÕES

2.1 RALO DE FUNDO REDONDO Ø200 mm



*Medidas variam em função do tamanho do encaixe



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Mecânicas

Material do Corpo

Aço Inox 316L

Acabamento do Corpo

Polido Espelhado

Dimensões

Ø200 mm

Encaixes

Tubos de PVC 50mm
Tubos de PVC 60mm
Tubos de PVC 75mm
Tubos de PVC 85mm
Tubos de PVC 110mm

Vazão Nominal

Ø200 mm: 20m³/h

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GARANTIAS:

O termo de garantia dos produtos da Cristal Led Inox pode ser encontrado em: <https://www.cristalledeinox.com.br>

NORMAS:

Deverá ser respeitada a Norma ABNT NBR10339-2018

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- De acordo com a normativa da ABNT NBR 10339-2018, devem ser usados pelo menos dois ralos de fundo a um mínimo de 1,5m de distância um do outro com balanceamento hidráulico.
- Para garantir funcionamento correto dos ralos de fundo, deverá ser respeitada a vazão máxima nominal por ralo de fundo.
- Todos os ralos de fundos de encaixe devem ser colados com Cola Epoxi Araldite.
- Caso seja necessário realizar alguma manutenção ou reposicionamento dos dispositivos será preciso aquecer seu centro por alguns segundo usando um soprador de calor até que a cola fique maleável, permitindo a remoção ou manuseio do dispositivo.



cristal
led • inox

Site

www.cristalledeinox.com.br

Telefone

(12) 3896-2831

E-mail

atendimento@cristalled.com.br



cristal
led • inox

Site

www.cristallexinox.com.br

Telefone

(12) 3896-2831

E-mail

atendimento@cristallexinox.com.br